



MORTIER À LA CHAUX MACONNERIE, ENDUITS

1 vol Unilit Fen XA NHL 5
3 vol sable de rivière (rhin) 0/4
1 vol Eau

1m³ mortier = ca 400kg UNILIT
fen XA NHL 5

CHANVRE - CHAUX BÉTON D'ISOLATION

25kg (1 sac) UNILIT Fen XA NHL 5
200L (1 sac) CHANVRE
70L d'eau

≅200L béton chanvre

CHAPE À LA CHAUX 'BETON ROMAIN' SUR TERRE PLEINE

Finition

- Carrelage terre cuite = Unilit 15 p1 (épaisseur maxi 5mm)
- Unilit 15 p2 (épaisseur maxi 15mm)
- Parquet flottant sur lam-bourdes

Couche 3 = 5 à 8 cm chape à la chaux

- 1 vol Unilit FEn XA NHL 5
- 3 vol sable de rivière (rhin) 0/4
- 1,5 vol gravier arrondi 0/8
 - 1 vol eau

Pose eventuelle de chauffage de
sol, technique, electra, isolant
(=liège)

Couche 2 = 8 à 10 cm beton romain

- 1 vol Unilit FEN XA NHL 5
- 3 vol sable de rivière (rhin) 0/4
- 1,5 vol gravier arrondi 0/8
 - 1 vol eau

Couche 1 = 5cm stabilisation

- sable 0/4

Drainage = 25cm

- Gravier arrondi 8/32

CHAPE À LA CHAUX SUR CAVES VOUTÉES

Finition

- Carrelage terre cuite = Unilit 15 p1 (épaisseur maxi 5mm)
- Unilit 15 p2 (épaisseur maxi 15mm)
- Parquet flottant sur lam-bourdes

Couche 3 = 5 à 8 cm chape à la chaux

- 1 vol Unilit FEn XA NHL 5
- 3 vol sable de rivière (rhin) 0/4
- 1,5 vol gravier arrondi 0/8
 - 1 vol eau

Pose eventuelle de chauffage de
sol, technique, electra, isolant
(=liège)

Couche 2 = 8 à 10 cm beton romain

- 1 vol Unilit FEN XA NHL 5
- 3 vol sable de rivière (rhin) 0/4
- 1,5 vol gravier arrondi 0/8
 - 1 vol eau

NOM	CODE	TYPE	Domaine d'utilisation	Application	Emb.
UNILIT 10	TD 13 PA	Couche d'accroche	supports friables béton, poroton,...	Prêt à l'emploi 2,5 à 3,5 kg/m ²	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 15 P1	TD 13 P1	Mortier d'accroche Mortier de chaulage	pose de carrelages, chaulage sur vieille maçonnerie	Prêt à l'emploi chaulage = 3 kg/m ²	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 20	W52 VOLCALITE	Mortier d'isolation Mortie anti-suie	correction point de rosé blocage de migration de suie	Prêt à l'emploi 3 à 5 kg/m ² /cm	Sac 13kg 50/palet.
UNILIT 30	TD 13 S	Mortier d'assainissement	humidité ascensionnelle, soubassement, caves	Prêt à l'emploi 15 à 18 kg/m ² /cm	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 35N	TD 13 N	Mortier de base, Maçon- nerie Jointoyage	ancienne maçonnerie, cops d'enduit joints jusqu'à 20mm	Prêt à l'emploi 15 à 18 kg/m ² /cm jointoyage = 10kg/m ²	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 35M	TD 13 M	Mortier de base, Maçon- nerie Jointoyage	ancienne maçonnerie, cops d'enduit joints jusqu'à 12mm	Prêt à l'emploi 15 à 18 kg/m ² /cm jointoyage = 10kg/m ²	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 40	TD 13 FS	Enduit de finition hydrophobe	enduisage extérieur couche de finition	Prêt à l'emploi 3 à 5 kg/m ² /4mm	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT 45	TD 13 FN	Enduit de finition	enduisage intérieur couche de finition	Prêt à l'emploi 3 à 5 kg/m ² /4mm	Sac 30kg 40/palet.
UNILIT FEN XA	TASSULO FENIX NHL 5	Liant NHL 5	ancienne maçonnerie cops d'enduit béton roamin, chape à la chaux chaux-chanvre	1 vol. liant sur 3 vol. de sable de rivière 0/3-0/5 400 kg/m ³	Sac 25kg 50/palet;
UNILIT 65 N-M	TD 13 SISKAL N TD 13 SISKAL M	Mortier de réparation Cops d'enduit	réparation de maçonnerie moules, enduit de base	Prêt à l'emploi 15 à 18 kg/m ² /cm	Sac 30kg 40/palet.
Unilit 65 F	TD 13 SISKAL F	Enduit de finition	enduisage couche de finition	Prêt à l'emploi 3 à 5 kg/m ² /4mm	Sac 30kg 40/palet.